




WAGON TREMIES - 70 M3

Acier

8970.00



1. GENERALITES

Charges maxi:

	A	B	C
S	43.1	51.1	59.1
120	00.0		

Tare : 20.9 t
 Rayon de courbure mini : 35 m
 Aptitude à l'international : RIV
 Charge maxi à l'essieu : 20 t

Capacité : 70 m3
 Pression de service : -0.05 bar / 2.5 bar
 Pression d'épreuve : 3.6 bar

Température de service : -40°/+80°C
 Matière caisse : alliage d'Al

ENSEMBLE BOGIES ET ESSIEUX

Type bogie : Y 27 C
 Diamètre de la roue : 920 mm
 Type de roue : en acier R7 monobloc
 Roulement de l'essieu : boîte SKF
 Lisoirs élastiques : avec plaque d'usure

SYSTEME DE FREINAGE

Type de frein : KE-GP-A 2x12"
 Distributeur : knorr
 Commande Vide / Chargé : à commande pneumatique
 Frein à main sur plateforme d'accès
 Réservoir : 200 L

Année de construction : Feldbinder - 2002

TRACTION ET CHOCS

Tampon : type U5 course/105 mm
 Dimensions plateau tampon : 340x450 mm
 Traction : articulée 85/100 t

EQUIPEMENT DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

Remplissage par le haut

- 6 Domes de chargement DN 500

Vidange par le bas

- 5 casques basculants à fermeture oscillant manuelle 1120 / 600

PRODUITS TRANSPORTES

Matériaux pulvérulents, poudres et granulés neutres